



SPECIFIKATIONER

Skinne:	Ekstruderet aluminium.
Dimensioner:	Bredde 32 mm, højde 26 mm.
Profilfarve:	Standard RAL 9010 eller eloxeret. RAL specialfarve kan udføres.
Maks. bredde:	16 meter (afh. af stofvægt). Se skema "bæreevne".
Øgning:	Med samleled.
Gardinvægt:	Mellemtunge til tunge.
Min. bukkeradius:	35 cm, 50 cm for motorisering.
Betjening:	Manuel via kædetræk eller motoriseret.

TILBEHØR



LOFTBESLAG



RULLEGLIDER



**VINKEL TIL VÆGMONTERING
EKSTRA KRAFTIG**

Øvrigt tilbehør: På forespørgsel.

BÆREEVNE

Manuel kædetræk	Længde			
		6 m		
Lige skinne	20 kg			

30W motor	Længde			
		6 m	10 m	12 m
Lige skinne	40 kg	35 kg	30 kg	25 kg

30W tandem motor	Længde			
		6 m	10 m	12 m
Lige skinne	50 kg	45 kg	35 kg	30 kg

45W motor	Længde			
		6 m	10 m	12 m
Lige skinne	45 kg	40 kg	35 kg	30 kg

45W tandem motor	Længde			
		6 m	10 m	12 m
Lige skinne	60 kg	55 kg	40 kg	35 kg

60W motor	Længde			
		6 m	10 m	12 m
Lige skinne	60 kg	50 kg	40 kg	30 kg

Ved bukkede og valsede stænger reduceres kapaciteten.